



Enkele industrielladder

- Comfortabel in gebruik dankzij de speciale anti-slip sporten.
- Maximale draagkracht: 150kg.
- Afstand tussen 2 sporten: 25cm.
- Voorzien van een polyester coating.
- Conform aan de normen EN 131, NEN 2484.
- VGS en Warenwet gekeurd.



SOLIDE
LADDERS • STEPS • SCAFFOLDS



108260ST



108270ST

| | | | | | Artikel nummer |
|--------|--------|--------|--------|---------|----------------|
| 1 x 6 | 1,75 m | 1,75 m | 0,70 m | 4,0 kg | 801106 |
| 1 x 7 | 2,00 m | 2,00 m | 0,70 m | 4,4 kg | 801107 |
| 1 x 8 | 2,25 m | 2,25 m | 0,70 m | 5,0 kg | 801108 |
| 1 x 9 | 2,50 m | 2,50 m | 0,70 m | 5,4 kg | 801109 |
| 1 x 10 | 2,75 m | 2,75 m | 0,81 m | 6,3 kg | 801110 |
| 1 x 12 | 3,25 m | 3,25 m | 0,81 m | 7,2 kg | 801112 |
| 1 x 14 | 3,75 m | 3,75 m | 0,81 m | 8,6 kg | 801114 |
| 1 x 16 | 4,25 m | 4,25 m | 0,92 m | 9,7 kg | 801116 |
| 1 x 18 | 4,75 m | 4,75 m | 0,92 m | 11,5 kg | 801118 |