



## Enkele industrielladder (rechte voet + balk)

- Comfortabel in gebruik dankzij de speciale anti-slip sporten.
- Maximale draagkracht: 150kg.
- Afstand tussen 2 sporten: 25cm.
- Voorzien van een polyester coating.
- Voorzien van stabiliteitsbalk.
- Conform aan de normen EN 131, NEN 2484.
- VGS en Warenwet gekeurd.








108260ST



108270ST



108280ST

|  |  |  |  |  | Artikel nummer  |
|---|--|---|---|---|-----------------|
| 1 x 9   | 2,50 m   | 2,50 m  | 0,90 m  | 5,4 kg  | <b>801109RB</b> |
| 1 x 10  | 2,75 m   | 2,75 m  | 0,90 m  | 6,3 kg  | <b>801110RB</b> |
| 1 x 12  | 3,25 m   | 3,25 m  | 0,90 m  | 7,2 kg  | <b>801112RB</b> |
| 1 x 14  | 3,75 m   | 3,75 m  | 0,90 m  | 8,6 kg  | <b>801114RB</b> |
| 1 x 16  | 4,25 m   | 4,25 m  | 0,90 m  | 9,7 kg  | <b>801116RB</b> |
| 1 x 18  | 4,75 m   | 4,75 m  | 0,90 m  | 11,5 kg   | <b>801118RB</b> |
| 1 x 20  | 5,25 m   | 5,25 m  | 1,24 m  | 12,5 kg   | <b>801120RB</b> |
| 1 x 22  | 5,75 m   | 5,75 m  | 1,24 m  | 13,7 kg   | <b>801122RB</b> |
| 1 x 24  | 6,25 m   | 6,25 m  | 1,24 m  | 14,9 kg   | <b>801124RB</b> |
| 1 x 26  | 6,75 m   | 6,75 m  | 1,24 m  | 18,3 kg   | <b>801126RB</b> |
| 1 x 28  | 7,25 m   | 7,25 m  | 1,24 m  | 21,7 kg   | <b>801128RB</b> |
| 1 x 32  | 8,25 m   | 8,25 m  | 1,24 m  | 25,4 kg   | <b>801132RB</b> |