Steigers

ALU-TOP

# Rolsteigers 135cm

Rolsteigers van Alu-Top zijn gebruiksvriendelijk en robuust. U kunt efficiënt en veilig op hoogte werken. Gemaakt van duurzaam en lichtgewicht aluminium. Het opbouwen van de rolsteiger gaat gemakkelijk en binnen enkele minuten. De rolsteigers voldoen aan de regelgeving voor draagbaar klimmateriaal en hebben een 1004, 1298 en TÜV certificaat.

De rolsteiger 1,35 m compleet is de uitgebreide versie met de traditionele schoren. Dit model maakt gebruik van een dubbel kruis, waardoor nog meer stabiliteit gegarandeerd is. Ook bij de 1,35m variant wordt voldaan aan de nieuwe opbouwregels.

- Professionele kwaliteit
- Veilig werken op hoogte
- Geschikt voor dagelijks gebruik

| 1,35 M X 1,90 M | | Art. n. | 930210 | 930211 | 930212 | 930213 | 930214 | 930215 | 930216 | 930217 | 930218 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Werkhoogte | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,2 m | 11,2 m | 12,2 m |
| | | Platformhoogte | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,2 m |
| | Ref. | kg | | | | | | | | | |
| Leuningframe 135-50-2 | 930305 | 3,5 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Opbouwframe 135-28-7 | 930308 | 10,0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Diagonaalschoor 1,90 M | 930326 | 1,9 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Horizontaalschoor 1,90 M | 930321 | 1,7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Platform zonder luik 1,90 M | 940100 | 12,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Platform met luik 1,90 M | 940105 | 13,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stabilisator 2,00 M | 940210 | 4,5 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| Telestabilisator 3,00 M | 940213 | 5,0 | | | | | | | | 2 | 2 |
| Nylon wiel 20cm met stalen spindel | 940209 | 8,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Set alu kantplanken 1,90 x 1,35 M | 940235 | 12,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borgclip | 930342 | 0,05 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| **4 premium wielen** | 940202 | 6,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| **Alu-Top fiber-deck platform** | 940125 | 9,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| **Alu-Top fiber-deck platform** | 940120 | 8,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |

| 1,35 M X 2,50 M | | Art. n. | 930220 | 930221 | 930222 | 930223 | 930224 | 930225 | 930226 | 930227 | 930228 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Werkhoogte | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,2 m | 11,2 m | 12,2 m |
| | | Platformhoogte | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,2 m |
| | Ref. | kg | | | | | | | | | |
| Leuningframe 135-50-2 | 930305 | 3,5 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Opbouwframe 135-28-7 | 930308 | 10,0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Diagonaalschoor 2,50 M | 930327 | 2,3 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Horizontaalschoor 2,50 M | 930322 | 2,1 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Platform zonder luik 2,50 M | 940101 | 14,0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Platform met luik 2,50 M | 940106 | 14,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stabilisator 2,00 M | 940210 | 4,5 | | | 2 | 2 | | | | | |
| Telestabilisator 2,00 M | 940212 | 4,5 | | | | | 2 | 2 | 2 | | |
| Telestabilisator 3,00 M | 940213 | 5,0 | | | | | | | | 2 | 2 |
| Nylon wiel 20cm met stalen spindel | 940209 | 8,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Set alu kantplanken 2,50 x 1,35 M | 940236 | 13,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borgclip | 930342 | 0,05 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| **4 premium wielen** | 940202 | 6,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| **Alu-Top fiber-deck platform** | 940126 | 16,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| **Alu-Top fiber-deck platform** | 940121 | 14,8 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |

| 1,35 M X 3,05 M | | Art. n. | 930230 | 930231 | 930232 | 930233 | 930234 | 930235 | 930236 | 930237 | 930238 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Werkhoogte | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,2 m | 11,2 m | 12,2 m |
| | | Platformhoogte | 2,20 m | 3,20 m | 4,20 m | 5,20 m | 6,20 m | 7,20 m | 8,20 m | 9,20 m | 10,2 m |
| | Ref. | kg | | | | | | | | | |
| Leuningframe 135-50-2 | 930305 | 3,5 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Opbouwframe 135-28-7 | 930308 | 10,0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Diagonaalschoor 3,05 M | 930328 | 2,8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
| Horizontaalschoor 3,05 M | 930323 | 2,6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Platform zonder luik 3,05 M | 940102 | 18,5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Platform met luik 3,05 M | 940107 | 19,0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stabilisator 2,00 M | 940210 | 4,5 | | | 2 | | 2 | | 2 | | |
| Telestabilisator 2,00 M | 940212 | 4,5 | | | | 2 | | 2 | | | |
| Telestabilisator 3,00 M | 940213 | 5,0 | | | | | | | | 2 | 2 |
| Nylon wiel 20cm met stalen spindel | 940209 | 8,5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Set alu kantplanken 3,05 x 1,35 M | 940237 | 16,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Borgclip | 930342 | 0,05 | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
| **4 premium wielen** | 940202 | 6,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| **Alu-Top fiber-deck platform** | 940127 | 17,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
| **Alu-Top fiber-deck platform** | 940122 | 16,0 | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |