

Rolsteigers 75cm 4S

De Europese arbeidsveiligheidsvoorschriften verplichten arbeiders steeds zo veilig mogelijk te werken. Anticiperend op deze toekomstige normen voor veilige op- en afbouw is het Solide 4S concept geïntroduceerd. Hierbij kan op eenvoudige en veilige wijze de steiger op- en afgebouwd worden, terwijl de monteur steeds rondom beschermd wordt door een leuning.

Voordelen van het 4S concept:

- Door het telescopische ontwerp is het 4S concept makkelijk transporteerbaar en ook gebruiksvriendelijk.
- Dankzij het ingenieuze ontwerp van de klauw kan u de leuning eenvoudig monteren en demonteren.
- Alle materiaal is volledig compatibel met bestaande steigeronderdelen.



\*Voor vrijstaande montage is het verplicht 4 stabilisatoren te gebruiken.

0,75 M X 1,85 M		Art. n.	904104S	904106S	904108S	904110S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
	Ref.	kg				
Opbouwframe 75-28-7	909757	7,6	2	4	6	8
Wielstaander + wiel Ø 200	109700	6,2	4	4	4	4
Platform 185 met luik	909182	12,6	1	2	3	4
Diagonaalschoor 4S	909187	2,3	2	2	2	2
Horizontale schoor	909185	2,1	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-4	909754	4,7	2	2	2	2
Leuning 4S	909180	4,7	2	4	6	8
Kantplank set 75 x 185	902035	6,9	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**	
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**
4 premium wielen	109701	6,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909851	10,7	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

0,75 M X 2,45 M		Art. n.	904204S	904206S	904208S	904210S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
	Ref.	kg				
Opbouwframe 75-28-7	909757	7,6	2	4	6	8
Wielstaander + wiel Ø 200	109700	6,2	4	4	4	4
Platform 245 met luik	909242	15,9	1	2	3	4
Diagonaalschoor 4S	909249	2,7	2	2	2	2
Horizontale schoor	909245	2,6	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-4	909754	4,7	2	2	2	2
Leuning 4S	909240	5,4	2	4	6	8
Kantplank set 75 x 245	109203	8,3	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**	
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**
4 premium wielen	109701	6,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909451	14,0	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel

0,75 M X 3,05 M		Art. n.	904304S	904306S	904308S	904310S
		Werkhoogte	4,20 m	6,20 m	8,20 m	10,20 m
		Platformhoogte	2,20 m	4,20 m	6,20 m	8,20 m
	Ref.	kg				
Opbouwframe 75-28-7	909757	7,6	2	4	6	8
Wielstaander + wiel Ø 200	109700	6,2	4	4	4	4
Platform 305 met luik	909302	22,3	1	2	3	4
Diagonaalschoor 4S	909307	3,1	2	2	2	2
Horizontale schoor	909305	2,9	2	2	2	2
Opbouwframe 75-28-4	909754	4,7	2	2	2	2
Leuning 4S	909300	6,2	2	4	6	8
Kantplank set 75 x 305	909114	10,4	1	1	1	1
Driehoekstabilisator 210*	909210	4,1	2**	2**	2**	
Driehoekstabilisator 300*	909309	5,6				2**
4 premium wielen	109701	6,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
SOLIDEair platform	909351	19,2	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel